

Disjoncteur de protection DC

110VDC / 127VDC / 250VDC

500VDC / 750VDC / 1000VDC

Description :

Disjoncteurs monophasés, biphasés et triphasés – la protection fiable de vos installations.

Conçus pour garantir la sécurité et la continuité de vos circuits électriques, nos disjoncteurs assurent une protection complète contre les surcharges, les courts-circuits et offrent une fonction d'isolation performante.

Adaptés à tous les environnements – industriels, commerciaux, résidentiels ou tertiaires – ils s'intègrent facilement dans les immeubles de grande hauteur, locaux techniques et infrastructures modernes.

Robustes, précis et conformes aux normes internationales, nos disjoncteurs sont la solution idéale pour protéger vos équipements, sécuriser vos installations et optimiser la fiabilité énergétique de vos projets.

Caractéristiques :

Existe en version : 1,2,3 et 4 pôles

Existe en version courbe B & C

110VDC / 127Vdc / 250Vdc / 500Vdc /
750Vdc / 1000Vdc

De 1 à 100A (6A / 10A/16A/20A/50A/63A
et 100A)

Spécialement conçu pour protéger vos alimentations en amont ou en aval selon le type de produit

Conforme aux normes IEC6094.2



DEMANDER UN DEVIS

Spécifications techniques :

Data	
Rated current I_n	1-63A
Poles	1P 2P 3P 4P
Rated voltage U_e	1P:250V~ 2P:500V 3P:750V 4P:1000V
Insulation voltage U_i	1000V
Rated breaking capacity $I_{cs}=I_{cu}$	6000A
Rated impulse withstand voltage(1.2/50) U_{imp}	6KV
Thermo-magnetic release characteristic	B:6 $I_n \pm 20\%$ C:12 $I_n \pm 20\%$
Mechanical life	20000

Installation	
Contact position indicator	yes
Portection degree	IP20
Reference temperature for setting of thermal element	30
Ambient temperature (with daily average $\leq 35^\circ\text{C}$)	-5~+40°C
Storage temperature	-25~+70°C
Terminal connertion type	Cable/U-type busbar/Pin-type busbar
Terminal size top/bottom for cable	25mm ² 18-3
Tightening torque	3.0N*m 22
Mounting	ON DIN rail FN 60715(35mm) by means of fast clip device
Connection	Top and bottom

Dimensions :

